

A close-up photograph of a hand, likely a worker's, with a thick, grey, foamy residue of concrete sludge smeared across the palm and fingers. The background is a blurred blue surface.

ENKELT ELLER VANSKELIG Å FJERNE BETONG?

Tidligere var det nødvendig å bruke hammer og meisel eller sterk syreløsning for å løse opp betongslam og rester. Ofte var resultatet ødelagte maskiner, overflater og verktøy. DET ER NÅ HISTORIE !

GEL HAMMER

Et meget effektivt betongløsemiddel.
Løser effektivt opp til 6mm betong,
sement og kalkrester på 15 – 45 minutter.

SKÅNSOM

Brukervennlig og hurtig biologisk nedbrytbar
vises av prøver gjort i sand, jord og grunnvann.
(OECD 301F).

KONSENTRERT

Kan blandes med vann om lavere styrke ønskes.
Blandingsforholdet og virkningstid er avhengig
av betongens tykkelse, hardhet og alder.

SIKKERT PÅ MATERIALER

Sikker i bruk på glass, gummi, krom, lakkerte
overflater, plast og metaller som for eksempel
aluminium.

LEVERES I EN UTFØRELSE

Gel Hammer er en væske med god heft som
minimerer mulighet for avrenning på vertikale
flater.

LAVERE KOSTNADER

Gel Hammer optimerer rengjøringstiden og sørger
for at kjøretøy og utstyr ikke korroderer etter
rengjøring, noe som gir store kostnadsbesparelser.
Du slipper da å male utstyr og deler på nytt som
normalt tar stor skade v/bruk av sterke syrer.

RENGJØRING AV BETONGOVERFLATE

Meget effektiv v/rengjøring av gulv og
vegger i betong. Skaper heft for maling.

PÅFØRING

1. Påføres på tørr overflate
2. La det virke i 15-45 minutter eller til betongen
er myk, om ikke påfør nytt lag før det stivner
v/tykkere belegg må prosessen gjenta på nytt.
3. Spyles av med høytrykksspyler.
4. Forbruk ca. 1 ltr/10m²



**MEGET EFFEKTIV
ØKOLOGISK NEDBRYTBART
BRUKERVENNLIG
SKÅNSOM MOT OVERFLATEN
INGEN KORROSJON**

Som erstatning for
aggressive syrer benyttes
et økologisk og mer
brukervennlig
løsningsmiddel for betong.

Meget effektiv - krever ikke
noe verktøy for rengjøring.

Materialer som aluminium,
glass, gummi, eller lakkerte
overflater skal ikke skades
av produktet.

Gel Hammer
er utviklet for å ivareta
disse kravene.

Har ikke en syres vanlige
bivirkninger, er uten giftige
virkestoffer, hurtig
geologisk nedbrytbar i
grunnvann, sand og jord
samt brukervennlig.

Samtidig markedets
mest effektive
betongløsningsmiddel.

FORDELER

- Effektivt
- Sikker for overflater
- Ikke korrosjon
- Brukervennlig
- Miljøvennlig
- Kostnadseffektiv

FJERNER/RENGJØR

- Betongrester
- Kalkrester
- Fugerester
- Betonglim
- Betong fra tekstil
- Oksydering av galv

ARBEIDSSOMRÅDER

- Betongtransport
- Flislim / Sparkel
- Betongsaging / Boring
- Gruveindustri
- Betongindustri
- Utleiemaskiner



Sprayer for
Gel Hammer
2 og 7 liter



1L, 5L, 20L, 200L

FOR BEST RESULTAT

- Påføres på tørr overflate og la produktet virke
- Påføres på nytt om midlet begynner å tørke (Våt = Aktivt)
- Spyles bort med høytrykksspyler
- Deler rengjøres mest effektivt i bad

PÅFØRING



VENTE



(EV SKRUBBE)



SPYLE AV



SVERRE HELLUM & SØNN AS

Avdeling Tønsberg:

Carl XV's gate 19
3150 Tolvsrød

Avdeling Oslo:

Jerikoveien 28 D
1067 Oslo

Tlf: 23 17 81 00 | www.hellumdiamant.no

KVALITET LØNNER SEG

